

## 木工旋盤 - ターボシリーズ (T-50, T-60)



- ブラシレスのサーボ直流モータ搭載。低速でも高いトルク。
- モーターは余裕の 3HP。
- スピンドルは正、逆転できます。
- デジタル回転計が標準装備。スピンドルの回転数が一目瞭然。
- スピンドル（主軸）は 3つのベアリングでしっかり支えます。
- 低速、高速のベルト掛け替えは簡単。
- ヘッドストックを、ベッド上の反対の端にスライドさせて、サイズの大きなアウトボードフェイスワークの加工も可能。
- ユニークなエクステンションベッドシステム "スウィングアウエー" で、ベッドの拡張が可能。
- 緊急停止ボタンを標準装備。

	T-50	T-60
モーター	サーボ DC ブラシレスモーター, 200V-50Hz/60Hz, 2HP	サーボ DC ブラシレスモーター, 200V-50Hz/60Hz, 3HP
主軸スピード (ベルト掛け)	50 ~ 820rpm( 低速 ), 200 ~ 3500( 高速 )	
フェイスワーク *注 1	510mm( ベッド上 ), 406mm( ツールレストベース上 )	610mm( ベッド上 ), 508mm( ツールレストベース上 )
アウトボードフェイスワーク *注 1	810mm	860mm
センターワーク ( 最大加工長さ )	915mm	1220mm
主軸	1-1/4" × 8TPI	1-1/4" × 8TPI
スウィングアウエー 305mm 延長	オプション	標準
テーパ ( 主軸 & 押しコップ )	#2MT	#2MT
スピンドル高さ	1016mm	1120mm( 床から )
重量	320kg	348kg

\* 注 1 最大加工径

標準付属品 ボールベアリングライブセンター, スパーセンター, 76mm フェイスプレート, ノックアウトバー, 安全ケージシールド, ツールキット, コンパレータセンター, リアコンパレータセンターブラケット