

## 380mm 自動カナ盤スパイラルカッターヘッド仕様

MH380LS



MH380KS



※エクステンション  
テーブルは、写真とは  
違い鉄製です。

本機寸法：高 1090× 幅 710× 奥 1068mm  
重量：240kg

本機寸法：高 1275× 幅 710× 奥 1220mm  
重量：200kg

- カーバイト製インサート(刃)は、各4面使用でき、一部に欠けなどが発生しても刃を全て交換することなく、その刃を 90° 回転させるだけでOK。経済的です。
- スパイラルカッターは、騒音が直線刃のものより静かで、送材の際、材料の吸い付きが良くなります。又、鼻落ちが軽減されます。
- 鋳鉄製ベッド(テーブル)で精度の高い切削作業ができます。入り口、出口に取り付ける延長テーブルも鋳鉄製です。
- インダクションモータにより作業騒音が静かで、快適な木工ができます。
- スタンドはモビルベース仕様で簡単に機械の移動ができます。
- ベッドローラーの高さ調整ができ、材料の種類に適したローラーの高さに調整できます。
- インフィード及びアウトフィードテーブルの高さ、プレッシャーバー、チップブレイカーの高さ調整で、安全且つ精度の高い切削ができます。
- キックバック防止装置で安全な作業ができます。
- テーブルに対して平行なカッターヘッドの調整が4箇所の支柱でできます。
- 送材スピードの選択ができます

	MH380LS	MH380KS
モーター	単相 200V, 3HP	単相 200V, 3HP
カッターの数	74	74
送材スピード	2段変速	2段変速
最大切削材厚さ	203mm	152mm
最小切削材厚さ	5mm	5mm
最大切削幅	380mm	380mm
最大切削深さ	3mm	3mm
テーブル	381×508mm	381×508mm