

スポークシェーブ木工旋盤 - ターボシリーズ (T-60D)



現在、モーター、及びヘッドストックのスイッチは一部変更されています。

- 高性能のインダクションモーター、及び DELTA VFD 制御システム搭載。騒音も大変静か。
- モーターは余裕の 3HP。
- スピンドルは正、逆転できます。
- デジタル回転計が標準装備。スピンドルの回転数が一目瞭然。
- スピンドル(主軸)は3つのベアリングでしっかり支えます。
- 低速、高速のベルト掛け替えは簡単。
- ヘッドストックを、ベッド上の反対の端にスライドさせて、サイズの大きなアウトボードフェイスワークの加工も可能。
- ユニークなエクステンションベッドシステム "スイングアウト" で、ベッドの拡張が可能。
- 緊急停止ボタンを標準装備。

	T-60D
モーター	サーボ DC ブラシレスモーター, 200V-50Hz/60Hz, 3HP, DELTA VFD
主軸スピード(ベルト掛け)	50 ~ 820rpm(低速), 200 ~ 3500(高速)
フェイスワーク*注1	610mm(ベッド上), 508mm(ツールレストベース上)
アウトボードフェイスワーク*注1	860mm
センターワーク(最大加工長さ)	1220mm
主軸	1-1/4" x 8TPI
スイングアウト 305mm 延長	標準
テーパー(主軸 & 押しコップ)	#2MT
スピンドル高さ	1120mm(床から)
重量	348kg

*注1 最大加工径

標準付属品 305mm スイングアウト延長ベッド、
 ボールベアリングライブセンター, スーパーセンター, 76mm フェイスプレート, ノックアウトバー